

CSM-BV720P

Cámara tubular HD-TVI Día/Noche 1.4Mpx

CARACTERÍSTICAS

- Cámara tubular D/N con LEDs IR hasta 40m
- CMOS scan progresivo 1/3"
- 1,4 Mpx (1280 x 960)
- Óptica varifocal 2.8-12 mm
- 2D DNR
- Protección IP 66
- Visera y soporte con paso interno de cables
- Alimentación 12 VDC



MEGA PÍXEL

MEGA PÍXEL



MECÁNICO

MECÁNICO



EXTERIOR

EXTERIOR



LEDS

LEDS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensor	1/3" SONY CMOS
Iluminación mín.	0,01 Lux y 0 Lux (en B/N con ICR)
Tiempo de disparo	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Resolución	960P
Píxeles efectivos	1,4 MP, 1280x960
Relación S/N	≥50dB
Óptica	Varifocal 2.8-12mm
LEDs IR	ø5x42 uds.
Distancia IR	40 metros
Día/Noche	Auto ICR/Color/BN
Idiomas menú OSD	No
Balance blanco	Auto
Control de ganancia	Auto
Reducción de ruido	2D DNR
Ajuste de la imagen	No
Soporte OSD	No
Exterior	IP66
Soporte anti-corte	Sí, 3 ejes
Filtro IR	Sí
Condiciones de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
	Humedad máx. 95%
Fuente de Alimentación	12 VDC ± 10%
Consumo	700mA
Dimensiones	260x112x85mm
Peso:	1400 g.