

DAVIEW SERVER 2018

Daview Server, em todos os seus formatos, são servidores desenhados pela Casmar Electrónica e estão configurados e otimizados com a solução de analítica de vídeo DAVIEW já instalada (licenças não incluídas).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DAVIEW SERVER 16CH	DAVIEW SERVER 16CH RACK	DAVIEW SERVER 40CH	DAVIEW SERVER 40CH RACK
Processador	Intel / AMD			
Memória (RAM)	16 GB			
Disco duro	SSD 512GB o superior			
Fonte de alimentação	550W. 100 - 240V AC / 60 - 50 Hz + 10%			
Montagem	Interior			
Temperatura de armazenamento	-5°C a 50°C com uma humidade relativa de 10 a 90% sem condensação			
Temperatura de trabalho	-5°C a +35°C com uma humidade relativa de 10 a 90% sem condensação			
Caixa	Sobremesa	Rack 19"	Sobremesa	Rack 19"
Protocolos de comunicação	TCP/IP, SMTP			
Portas de entrada e saída	Entrada: 900, 5500, 21000 (configurável) Saída: 9034, 465 (configurável)			
Sistema operativo	Windows 10 Pro 64 bits			
Número máximo canais DAVIEW 2018 S (licenças não incluídas)	16 ch	16 ch	40 ch	40 ch

OPCIONAL

RE4	Módulo de relé USB externo com 8 saídas e 8 entradas NC / NO
RE8	Módulo de relé USB externo com 4 saídas e 8 entradas NC / NO

As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não implicam nenhuma obrigação contratual.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações em qualquer produto ou serviço descrito neste documento em qualquer momento sem aviso prévio.

Não nos responsabilizamos pelas consequências diretas ou indiretas do uso das informações contidas neste documento.