CSM-108P *Transceptor Pasivo 8 canales*

CARACTERÍSTICAS

- **Transmisión en tiempo real sobre UTP cat5e/6**
- **No requiere alimentación**
- **Compatible con formato de video NTSC, PAL & SECAM**
- **Compatible con cámaras analógicas CVBS**
- **Video Color hasta 400m para cámaras CVBS**
- **Conector Hembra BNC**
- **Conectores RJ45 y bloques desmontables para UTP cat5e/6.**
- **Protección contra sobretensión y transitorios.**
- **Inmunidad contra ruido (60db) y comunicación cruzada**
- **Formato compacto y fácil instalación**
- **Montaje en rack, pared y escritorio**

sistemas de seguridad

c/ Maresme 71-79 • 08019 Barcelona . Tels: 933 406 408 • 902 202 206 • Fax: 933 518 554

www.casmar.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Cable	Con cable en BNC
Distancia	Hasta 400 metros para CVBS
VIDEO	
Conector Video	BNC Macho
Conector Cable UTP	Terminal presión
Frecuencia	DC hasta 42MHz
Impedancia	75 Ohms sobre coaxial hembra BNC 100 Ohms sobre UTP
Rechazo interferencia	60dB 15KHz hasta 42MHz
Atenuación	1.5dB typ Max
CONEXIONADO	
Cableado	Un par trenzado no apantallado, por cada señal video
Video Entrada/Salida	Conector Hembra BNC
Video Entrada/Salida	Bloque conexiones atornillable y RJ45 para UTP
Categoría	2 o superior
Impedancia	100 ± 20v Ohms
Resistencia a lazo DC	18 Ohms por 100m
Diferencial de capacitancia	62 pF/m max
PROTECCIÓN	
Protección sobretensión	Protección sobretensión estado solido sustituible
Antiestática	SI
Entrada Video	2kV (modo común), 10/700us IEC6100-4-5/1955
Salida Video	2kV (modo diferencial), 10/700us IEC6100-4-5/1955
PROPIEDADES FÍSICAS	
Dimensiones	180 x 85 x 44,5mm
Carcasa	Negro Galvanizada
Peso	580g
Temperatura Operativa	-20° a +70° C