



Detectores PerformanceLine

Detector de doble tecnología con anticamuflaje

CARACTERÍSTICAS

- Detector PIR QUAD volumétrico de doble tecnología
- Autoconmutación a sólo PIR o microondas en caso de fallo de una de las tecnologías
- Óptica sellada y sin ajustes
- Tecnología de microondas banda X
- Inmunidad a interferencias electromagnéticas y fluorescentes
- Detección de ángulo cero
- 3 leds para indicación y pruebas
- Garantía de 5 años
- Certificado EN50131 de grado 2

ESPECIFICACIONES

Tecnología	PIR / Microondas Banda X
Alcance PIR	15 metros, 90°
Ajuste de cobertura PIR	±5° de ajuste horizontal montado en esquina
Potencia del microondas	0,011uw/cm2 @1m (promedio)
Ajuste de cobertura microondas	50%-100%, ajuste mediante potenciómetro
Periodo de alarma	3 segundos aprox.
Relé de alarma	30V CC, 50 mA, NC
Sabotaje	NC, libre de voltaje
Alimentación	12V CC (9V ~ 16V CC)
Consumo	13 mA en reposo / 18 mA máximo
Rizo máximo	2V pico a pico @12V CC
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Dimensiones	110 x 66 x 42 mm
Peso	135 g
Certificación EN50131	Grado 2

ACCESORIOS (OPCIONALES)

GUAR-13 (LPB2)	Soporte de fijación en pared para regular ±45°
GUAR-17 (CMB1)	Soporte de fijación en techo para regular ±45°