Datasheet Accesorios

Pantalla de Aire		Parte no. FLS-ASD-S01/S02	
		Los detectores ópticos de llama se utilizan a menudo en áreas muy contaminadas o sucias, donde el personal de mantenimiento se ve obligado a acceder al detector con frecuencia para limpiar la óptica. El protector de aire FLS-ASD-S0x se ha desarrollado específicamente para la serie de detectores de llama FlameSpec, y permite instalar el detector en condiciones ambientales adversas, donde pueden estar expuestos a vapores de aceite, arena, polvo y otras partículas.	
Datos Técnicos		Incluido: conjunto de escudo de aire, no incluye detector	
Material	Aluminio anodizado y ABS	Nota: La temperatura del aire no debe exceder 60°C/140°F	
Presión	2 - 3b ar (30−45 psi)	Parte Nos.:	
Conexión	7/16” – 20UNF-2A	FLS-ASD-S01 FlameSpec STD Detector Air Shield Assy FLS-ASD-S02 FlameSpec HD Detector Air Shield Assy	
Peso	1,1 kg (2.2lb)		
Dimensiones	8 x 8 x 14 cm (1.25”x1.25”x5.5”)	Temp. Oper.	-55°C-85°C (-67°F/185°F)

Soporte Rótula Inclinable		Parte no. FLS-TMO-S01/S02
		El soporte de montaje inclinable FlameSpec permite el montaje de los detectores de llama estándar y HD en pared o báculo. La opción de montaje en pared permite un movimiento lateral de >90° y un movimiento vertical de 75° para una total flexibilidad de montaje.
Datos Técnicos		Incluido: montaje en pared del equipo, junta universal
Material	Stainless Steel	
Peso	Están. 1,5kg (3.3lb), HD 2,4kg (5.3lb)	Parte Nos.:
Dimensiones	Estánd. 10x12x10cm (3.9”x47”3.9”) HD 10X16.7x12.2cm (3.9”6.6”x4.8”)	FLS-TMO-S01 – FlameSpec STD Detector Tilt Mount FLS-TMO-S02 - FlameSpec HD Detector Tilt Mount

Datasheet Accesorios

Cubierta de Intemperie		Parte no. FLS-WCO-S01/S02
		La cubierta proporciona protección ambiental adicional contra la lluvia, la nieve y el sol. Montaje directamente en la parte superior del detector. Construcción en acero inoxidable 316 para una larga vida útil en todos los entornos.
Datos Técnicos		Incluido: Cubierta de intemperie
Material	Stainless Steel	
Peso	Estánd. 1,3kg (2.9lb), HD 1,8kg (3.9lb)	Parte Nos.:
Dimensiones	Estánd. 15,24 x 15.24 x 23,32cm (6”x6”x9”) HD 15,24 x 15,24 x 25,4cm (6”x6”x10”)	FLS-WCO-S01 FlameSpec STD Detector Weather Cover FLS-WCO-S02 FlameSpec HD Detector Weather Cover

Adaptador de Báculo		Part no. FLS-PMA-S23
		El adaptador de báculo permite instalar los detectores con sus soportes de montaje. Construcción en acero inoxidable para una larga vida en todos los entornos.
Datos Técnicos		Incluido: placa de montaje y pernos en U de 2" / 3"
Material	Stainless Steel	Nota: permite ambos montajes en báculos de 2” y 3”.
Peso	1,8kg (3.9lb)	Parte Nos.:
Dimensiones	22,9 x 22.9 x 7,6cm (9”x9”x3”)	FLS-PMA-S23 FlameSpec Detector Pole Mount

Adaptador RS485 USB		Parte no. USB/RS485
		Conversor USB/RS485 para conectar la salida RS485 del detector a un PC/Portátil para usar con el software FGD Communicator y cambiar los ajustes del detector.
Datos Técnicos		Incluido: Adaptador USB con leds indicadores
Material	NA	
Peso	0,05kg	Parte Nos.:
Dimensiones	2,3 x 1, 8 x 7cm (3.9”x47”3.9”)	USB/RS485

FIRE & GAS DETECTION TECHNOLOGIES INC.
Fire and Gas Detection Technologies Inc. | 4222 E. La Palma Ave. Anaheim, CA 92807
USA Tel: (+1) 714-671-8500 | support@fg-detection.com