



Fuente de alimentación conmutada con caja.

- Certificada EN 54-4
- Salida de 24 Vcc / 2 A
- Capacidad para 2 baterías de 12 Vcc / 17 Ah
- Relé de avería
- Leds de estado de red, baterías, salidas y cargador.
- Cortocircuitable
- Limitador de carga de baterías



Especificaciones

Dimensiones:	400 x 350 x 100 mm
Grado de protección IP:	IP30
Rango de voltaje de entrada:	195 – 255 Vac; 50/60 Hz
Número de salidas de alimentación:	2
Rango de voltaje de salida:	20 – 28 Vcc
Corriente máxima de salida** (ente ambas salidas):	2A con la carga de baterías deshabilitada. 1,2 A cargando baterías.
Espacio para baterías:	380 x 175 x 90 mm (espacio para 2 baterías de 12 Vcc / 17 Ah)
Corriente de carga de baterías:	0,8 mA
Consumo del circuito de control:	24 mA
Resistencia máxima de las baterías:	1,5 ohmios
Relé de avería:	Contactos C, NC y NO; 1A/30 Vcc máximo
Fusible de red:	4 A
Fusible de baterías:	4 A

**Funcionando desde baterías la fuente es capaz de suministrar momentáneamente 2,5 A.