



## Detectores PerformanceLine

Detector PIR QUAD volumétrico

### CARACTERÍSTICAS

- Detector PIR QUAD volumétrico
- Cobertura ajustable de 10~15 metros
- Procesamiento PIR mejorado
- Óptica sellada y sin ajustes
- Diseño con lente varifocal
- Detección de ángulo cero
- Garantía de 5 años
- Certificado EN50131 de grado 2

### ESPECIFICACIONES

Alcance	15 metros, 90°
Ajuste de cobertura	±5° de ajuste horizontal montado en esquina
Altura de instalación	2,1 ~ 2,5 metros
Periodo de alarma	3 segundos aprox.
Relé de alarma	30V CC, 50 mA, NC
Sabotaje	24V CC, 50 mA, NC
Alimentación	12V CC (9V ~ 16V CC)
Consumo	9 mA en reposo / 11 mA máximo
Rizo máximo	2V pico a pico @12V CC
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Dimensiones	110 x 66 x 42 mm
Peso	110 g
Certificación EN50131	Grado 2

### ACCESORIOS (OPCIONALES)

<b>GUAR-13</b> (LPB2)	Soporte de fijación en pared para regular ±45°
<b>GUAR-17</b> (CMB1)	Soporte de fijación en techo para regular ±45°