



Letrero indicador de extinción activada

- Carcasa ignífuga
- Indicador óptico destellante conforme a norma EN54-23
- Indicador acústico conforme a norma EN54-3
- Protegido contra inversión de polaridad
- Posibilidad de IP65 o IP67 con kits de sellado



Descripción

Letrero indicador de extinción disparada. Diseñado para indicar el disparo del sistema de extinción automática, conforme a norma EN54-3 y EN54-23. Equipado con indicador óptico y acústico. Carcasa fabricada con material ignífugo.

Especificaciones

Para un volumen de:	4 x 9 x 9 m (Alto, ancho, largo)
Categoría:	W-4-9, equipo para montaje en pared
Tensión de trabajo:	24 Vcc (20 Vcc ÷ 30 Vcc)
Consumo:	2,6W (DIP1=OFF 100mA - DIP1=ON 110mA)
Patrón de sonido:	Discontinuo (o continuo sin cumplir EN54-3)
Nivel de sonido:	Máx 90dB a 1m
Entradas de sincronización:	1
Frecuencia del lanzadestellos	0,6Hz o 1,1Hz
Frecuencia del zumbador:	3000 Hz
Temperatura de trabajo:	-10 °C a +55°C
Tipo:	A, uso en interior
Grado protección IP:	IP41C
Cumple normas:	EN54-3, EN54-23

CASMAR