



wisstar

WS-1425-I

Mini-domo IP 1.3 MPx D&N IR con óptica fija



CARACTERÍSTICAS

- Mini-domo con LEDs IR hasta 20m
- CMOS scan progresivo 1/3"
- 1.3MPx, 1280x960
- Óptica fija 3.6mm con ICR
- WDR
- 3D DNR
- Detección movimiento
- Carcasa exterior IP66
- Alimentación 12 VDC / PoE



CARACTERÍSTICAS

Sensor:	1/3" CMOS
Iluminación mín.:	0.01lux y 0 Lux B/N con ICR
Tiempo de disparo:	1/25s~1/100000s
Óptica:	3.6mm/F1.2, Apertura:71°
Píxeles efectivos:	1.3MP, 1280x960
Resolución:	960P (1280x960) / 720P (1280x720)
Flujo Principal:	960P [1-25ips] / 720P [1-25ips]
Número Streams video:	3
Ajuste Angulo Lente:	Sí, 3 ejes
Distancia IR:	20 metros
Día/Noche:	Auto ICR
Filtro IR:	Sí
Balance blanco:	Auto/Manual
Control de ganancia:	Auto
Wide Dynamic Range:	DWDR
Reducción de ruido:	3D DNR
Ajuste de la imagen:	Sí
Alarma Inteligente:	Detección de movimiento
Compresión:	H.264 / MJPEG
Interfaces:	1xRJ-45; 1xAudio Micro-IN
Exterior:	IP66
Condiciones de funcionamiento:	-20 °C ~ 50 °C Humedad máx. 90%
Fuente de Alimentación:	12 VDC ± 10% / PoE
Consumo:	2W; Max. con IR 4W
Dimensiones:	Ø87x108mm
Peso:	416g