



# wisstar

## **WS-2426-E**

*Mini-domo IP 2MPx D&N IR con óptica varifocal*



### **CARACTERÍSTICAS**

- **Mini-domo con LEDs 30 mts**
- **ICR auto switch true day/night**
- **CMOS scan progresivo 1/2.8"**
- **2MPx, 1920x1080**
- **WDR Digital**
- **3D DNR**
- **Detección movimiento**
- **Carcasa exterior IP66/IK10**
- **Alimentación 12 VDC / PoE**



# WS-2426-E

*Mini-domo IP 2MPx D&N IR con óptica varifocal*

## CARACTERÍSTICAS

<b>Sensor:</b>	1/2.8" CMOS
<b>Iluminación mín.:</b>	0.1lux @f1.2.AGC ON 0 Lux con IR
<b>Tiempo de disparo:</b>	1/25s~1/100000s
<b>Óptica:</b>	2.8 ~ 12 mm @F1.4 angulo de visión: 96º ~35º
<b>Píxeles efectivos:</b>	2MP, 1920x1080
<b>Resolución</b>	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF
<b>Flujo Principal:</b>	60 HZ 1080P (1-30 ips) 720P (1-30 ips) 50 Hz 1080P (1-25 ips) 720P (1-25i ps)
<b>Número Streams video:</b>	3
<b>Ajuste Angulo Lente:</b>	Sí, 3 ejes
<b>Distancia IR:</b>	30 metros
<b>Día/Noche:</b>	Auto ICR
<b>Filtro IR:</b>	Sí
<b>Balance blanco:</b>	Auto/Manual
<b>Control de ganancia:</b>	Auto
<b>Wide Dynamic Range:</b>	DWDR
<b>Reducción de ruido:</b>	3D DNR
<b>Ajuste de la imagen:</b>	Sí
<b>Alarma Inteligente:</b>	Detección de movimiento
<b>Compresión:</b>	H.264 / MJPEG
<b>Interfaces:</b>	1xRJ-45
<b>Exterior:</b>	IP66/IK10
<b>Condiciones de funcionamiento:</b>	-20 °C ~ 50 °C Humedad máx. 90%
<b>Fuente de Alimentación:</b>	12 VDC / PoE
<b>Consumo:</b>	3.5W; Max. con IR 5.5W
<b>Dimensiones:</b>	Ø109x130mm
<b>Peso:</b>	695g