



wisstar

WS-2547-I

Domo IP 3MPx D&N IR zoom x20



CARACTERÍSTICAS

- Domo con LEDs IR hasta 100m
- CMOS scan progresivo 1/2.8"
- 3MPx, 2048x1536
- Óptica 5.5-110mm
- WDR
- 3D DNR
- Detección movimiento
- Carcasa exterior IP66
- Alimentación 12 VDC / PoE



CARACTERÍSTICAS

Sensor:	1/2.8" CMOS
Iluminación mín.:	0 Lux
Tiempo de disparo:	1/25s~1/100000s
Óptica:	X20 Zoom f= 5.5-110mm/F1.6 ~ F3.5
Píxeles efectivos:	3MP, 2048x1536
Resolución:	3MP (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 / CIF
Flujo Principal:	3MP [1-25ips] / 1080P[1-25ips] / 720P[1-25ips]
Número Streams video:	3
Ajuste Angulo Lente:	Sí
Distancia IR:	100 metros
PTZ control:	Pan 360°, Tilt 0 ~ 93°
Día/Noche:	Auto ICR/Color/BN
Filtro IR:	Sí
Balance blanco:	Auto/Manual
Control de ganancia:	Auto
Wide Dynamic Range:	DWDR
Reducción de ruido:	3D DNR
Ajuste de la imagen:	Sí
Alarma Inteligente:	Detección de movimiento
Compresión:	H.264 / MJPEG
Interfaces:	1xRJ-45; 1xRS-485; 1xBNC (CVBS-Out); 1xAudio Micro-IN; 1xAudio Micro-OUT; 1xAlarma-IN; 1xAlarma-OUT
Almacenamiento:	Slot Micro SD para grabación (tarjeta de hasta 128 GB no incluida)
Exterior:	IP66
Condiciones de funcionamiento:	-20 °C ~ 50 °C Humedad máx. 95%
Fuente de Alimentación:	24 VAC / 3000 mA
Consumo:	15W; Max. con IR 30W
Dimensiones:	Ø209x317mm
Peso:	3500g