




Até 5 anos de garantia

Qualidade Européia - Design Dinamarquês. 600i vem com uma garantia de 2 anos. Três anos extras de garantia grátis. Exige o registro on-line de produtos em protectglobal.com.br/garantia.



Possibilidade de 4 bicos inclinados

600i vem com um bico reto. No entanto, o mesmo pode ser facilmente substituído por bicos retos ou inclinados a 30°, nas versões com 1 ou 3 furos.



XTRA+ Fluid de névoa

Recipiente de fluido robusto e reutilizável com fluido de névoa XTRA+: Névoa extra branca e seca com tempo de dissipação prolongado. Substituição rápida e fácil sem derramamento de fluido de névoa.



Testes e aprovações

O modelo 600i é testado e aprovado em conformidade com o IEC 62642-8 (um padrão mundial para unidades de geradores de névoa). Os certificados de ensaio podem ser obtidos em Protectglobal.com.br (documentação).

600i™

O modelo 600i é um clássico em proteção por névoa de segurança, e é nosso modelo mais vendido. Ele atende os maiores escritórios, lojas e também é usado em pequenos estoques e residências! O 600i está sendo nosso, mais completo e profissional gerador de névoa.



Características

- Dispara 700 m³ de névoa na velocidade máxima em 60 segundos
- Função Turbo para disparar 600 m³ em apenas 30 segundos
- Ajuste flexível entre 290 e 700 m³ exatamente o tamanho do ambiente
- 100% silencioso no modo de espera
- Função de pulso durante 9 min. (Manutenção eficaz da névoa)
- Compatível com qualquer sistema de alarme incluindo ZOLO GSM Alarm System
- Compatível com IPCard, MultiCard e IntelliBox
- Memória de registro de dados possível com IntelliSuite
- Preparado para 4 bicos inclinados diferentes e peça de extensão do bico

Especificações:

Função névoa, exemplo: 30 seg.: 600 m ³ 60 seg.: 700 m ³ 60 seg. + 9 min. Pulso: 1700 m ³
3 configurações de tempo de 290-700 m ³
Função de pulso opcional (pode disparar várias vezes)
1,1 l. Recipiente de fluido reutilizável incluído
Fluido suficiente para 7 disparos em um refil.
Medição eletrônica do fluido
Consumo de energia: 1050 W
Conexão de rede: 230V, 50 Hz
Consumo em espera após aquecimento: 60 W (em média)
Consumo de standby quando o calor é desativado: 5-10 W
Tempo de aquecimento do frio: 10-15 min.
Tempo de reaquecimento após descarga de névoa: 0-5 min.
Temperatura de funcionamento (min./máx.): 5/80° C.
Entrada: 5 sinais
Saída: 3 sinais
Dipswitches on / off para ajuste do tempo de névoa, sinais e aquecimento
Backup de eletrônicos e bomba (2 x 12V, 1,2 Ah)
Backup de energia após falha de energia: Até 3 horas
Teste de bateria automático incorporado
Sinais / indicadores ópticos, audíveis e elétricos
Indicador de status em PCB
Indicador de status externo
Revestimento de aço anti-sabotagem resistente a impactos
Cores disponíveis: Branco e preto
Dimensões: L: 475, W: 332, H: 154 mm
Peso da instalação: 12,6 kg
Erros de impressão desconsiderados. Sujeito a alterações nos dados técnicos.



SECURED IN SECONDS