

SPB-2R

Base enchufable, ROJA

General

La SPB-2R es una base enchufable ROJA de primera fijación para las sirenas y sirenas con indicadores visuales de las series ZP755 y EA55.

Primera opción de cableado de reparación

Las bases enchufables SPB-2 proporcionan una base para terminar el cableado de bucle de las series ZP755 y EA en la primera etapa de reparación. Las bases, que forman parte integral del conjunto general de la unidad, cuentan con ranuras para fijación con tornillos, ya sea directamente a la estructura del edificio o a una amplia gama de cajas de conductos internacionales. Las bases cuentan con terminales de cableado grandes con arandelas de sujeción cautivas para garantizar una terminación segura.



Detalles

- Primera instalación de reparación
- Facilidad de instalación
- Terminales de cableado grandes

SPB-2R

Base enchufable, ROJA

Technical specifications

General

Compatibilidad	Dispositivos de notificación ZP755 y EA55
----------------	---

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	16 - 22 VCC (alimentación de lazo) 24 VCC (alimentación externa)
---------------------------	---

Físico

Dimensiones físicas	127 x 5 mm (Ø x H)
Peso neto	61 g
Colour	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie
Material	ABS moldeado

Medioambiental

Vandal proof	No
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +75°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +75°C
Humedad relativa	20 a 95% sin condensación
Entorno	Interior

Regulatory

Cumplimiento	CE
--------------	----

Física

Terminales	Lazo +ve entrada/salida
	Lazo -ve entrada/salida
	Continuidad de la pantalla del cable
	Alimentación externa de 24 VCC +ve
	Alimentación externa de 24 VCC -ve



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 28 August 2023 - 10:43