

LGMI01 – Lector Grabador USB de tarjetas de Proximidad 13.56Mhz

Ubicado en un alojamiento cerrado robusto que incluye un retenedor de tarjeta, el LGMI01 (OMNIKEY® 5321 CL) representa el lector ideal para aplicaciones con tecnología sin contacto.

Con un lector de PC-USB que lee y escribe tarjetas de proximidad inteligentes a 13,56 MHz en los tres estándares de HF, el LGMI01 (OMNIKEY 5321 CL) es la solución adecuada para el usuario final que utiliza distintos modelos de tarjetas y etiquetas inteligentes.



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para aplicaciones de usuario final con distintas tecnologías de tarjetas de proximidad.
- Soporta tarjetas de proximidad hasta 848 Kbps según ISO 14443 A/B (26 Kbps en ISO 15693).
- Diseño compacto y optimizado para aplicaciones de proximidad.
- Multiestandard. Soporta los formatos HID iCLASS, MIFARE así como ISO 14443 A/B e ISO 15693.

ESPECIFICACIONES

Indicadores:	Led bicolor.
Alimentación:	Desde puerto USB.
Conexión:	USB 2.0 (USB 1.1 Compatible) manguera de 180cm.
Medidas (wi x hi x de)	115 x 96.5 x 25.5 mm.
Montaje:	De sobremesa.
Peso:	160 gr.
Compatibilidad:	Windows® XP / Vista / Windows 7 / Windows 8, 2003 / 2008 Server, Linux® and Mac® OS X.



DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.

Avda. de la Genetalitat, 216, 3º

08174 – SantCugat del Vallès – Barcelona - España

Tno. 00 34 93 589 28 16

Web www.desico.com

Mail desico@desico.com