

iKeypad 02®

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iKeypad 02®

PT


O iKeypad 02 é um leitor de parede de controlo de acesso, aberto por dispositivo móvel, código PIN, cartão RFID ou impressão digital. Com o iTEC on Access, o iKeypad 02 funciona como sistema Wi-Fi através do gateway IOA e do APP, permitindo conceder e bloquear o acesso a partir de qualquer lugar.



ficha técnica

Material	Liga Metálica; Vidro
Método de Abertura	Impressão Digital, Código , Cartão, Wifi, BLE, APP
Tempo de Indentificação	<1.5S
Comunicação	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56MHz)
Cilindro	N/A
Compatibilidade com fechaduras	Dispositivos eléctricos
Energia de Emergência	N/A
Abertura de Emergência	N/A
Potência	DC 12 V
Máx. Potência	12V-MAX
Vida Útil da Bateria	N/A
Leds	Azul
Alarme de Bateria Fraca	N/A
Consumo	2 A
Consumo Estático	5 mA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15S; 30s; 60s; perso- nalizado
Número de Aberturas	Ilimitado
Software	iTEC Hybrid iTEC onAccess (Web) iTEC onAccess Pro (Web) iTEC onHospitality (Web)
APP's	IOS 8 e superior Android 5 e superior
Stand Alone	N/A
IP	IP67
Peso	1,2 Kgs
Resistencia à Humidade	10%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+70°C
Nº de Código via APP	Ilimitado
Nº de Cód. auto-definido	Ilimitado
Nº de Impressão Digital	Ilimitado
Nº do cartões de IC	Ilimitado
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim

fechaduras eléctricas



iKeypad 02®


iKeypad 02 es un lector de pared de control de acceso, abierto por dispositivo móvil, código PIN, tarjeta RFID o huella digital. Con iTEC on Access, el iKeypad 02 funciona como un sistema Wi-Fi a través de la puerta de enlace y la aplicación, le permite conceder y bloquear el acceso desde cualquier lugar.



hoja técnica

Material	Aleación; Vidrio
Método de apertura	Huella digital, Código, Tarjeta, Wifi, BLE, APP
Tiempo de identificación	<1,5 S
Comunicación	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56 MHz)
Teclado	N / A
Bombillo	Aparatos eléctricos
Tipo de cerraduras	N / A
Voltaje	N / A
Apertura de emergencia	CC 12 V
Duración de la batería	12V-MAX
Energía máxima	N / A
Duración de la Batería	N / A
Leds	Azul
Alarma de batería baja	N / A
Consumo	N / A
Consumo estático	2 A
Tiempo Aberto	5 mA
Numero de aperturas	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Software de	Ilimitado iTEC Hybrid iTEC onAccess (Web) iTEC onAccess Pro (Web)
APP's	iTEC onHospitality (Web) IOS 8 o superior
Stand Alone	Android 5 o superior
IP	N / A
Peso	IP67
Resistencia a la humedad	1,2 kilogramos
Temperatura. de operación	10% -95% -20°C ~ + 70°C
No. de código vía APP	Ilimitado
No. Código autodefinido	Ilimitado
Número de huella digital	Ilimitado
Número de tarjeta IC	Ilimitado
Niveles de usuario	sí
Código de gestión	sí

cerraduras electricas





iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal



Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt