

SPCK620 / SPCK623

Teclados confort SPC

VANDERBILT



Teclados con display gráfico y ayuda hablada

Los teclados SPCK620 y SPCK623 de Vanderbilt constituyen un medio de acceso completo e intuitivo al sistema SPC. Están optimizados para un fácil manejo de varias particiones. La versión SPCK623 dispone de lector de tarjetas y ayuda hablada al usuario.

Prestaciones:

- Estructura mediante menús y submenús de fácil comprensión.
El display gráfico, el teclado y los cursores de navegación son muy eficaces en el manejo de sistemas dotados de varias particiones, haciendo que el control sea verdaderamente amigable, gracias además a la ayuda hablada.
- Lector integrado de tarjetas en el modelo SPCK623.
Manejo aún más fácil para armar, desarmar, abrir puertas, etc. sin necesidad de código o más seguro empleándolo junto con un código.
- Verificación de audio en el modelo SPCK623.
La inclusión de un interfono (altavoz y micrófono) permite emplearlo para verificar alarmas por audio, con tiempos de grabación pre/post alarma configurables, asignándolo a una zona de verificación. También es posible la función habla/escucha en vivo con el operador de la CRA.
- Fáciles configuración y uso.
Aunque SPC cuenta con fáciles y potentes herramientas de configuración mediante software y página web, esta tarea puede ser también llevada a cabo desde estos teclados. Para el usuario, las teclas soft para emergencia, armado rápido, etc. y los cursores de navegación proporcionan un uso fácil con un mínimo de pasos. El display puede representar un reloj analógico y el logotipo del cliente.

Funcionalidad:

- Menús de programación
- Menús para usuarios
- Estado del sistema
- Ayuda hablada que facilita el manejo
- Acceso fácil a varias particiones
- Control de macros
- Gestión de usuarios
- Configuración de SMS
- Acceso a registro de eventos
- Idioma personalizado a cada usuario
- Control de puertas
- Etc.





■ Datos técnicos

Funcionalidad

Display	128 x 64 pixels (aproximadamente 6 x 20 caracteres)
Indicadores	5 LEDs de estado
Teclas especiales	4 teclas software y cursores de navegación por los menús
Conexionado	4 hilos para alimentación y X Bus (E/S)
Lector de tarjetas SPCK623	Integrado (125kHz, EM 4102 y Mifare)
Audio	Ayuda hablada y verificación mediante interfono integrado

Alimentación y medidas

Alimentación	9,5 a 14 Vcc
Contactos de tamper	Delantero y trasero, accionados por pulsador con muelle
Temperatura de servicio	5° a +40 °C
Carcasa	Polycarbonato
Color	RAL 9003 (blanco señal)
Dimensiones (mm)	185 (alto) x 112 (ancho) x 28 (espesor)
Peso	380 g

Consumo SPCK620

Corriente en funcionamiento	Máximo 155 mA a 12 Vcc (iluminación, LEDs y ayuda hablada activados)
Corriente en reposo	Máximo 55 mA a 12 Vcc

Consumo SPCK623

Corriente en funcionamiento	Máximo 230 mA a 12 Vcc (iluminación, LEDs y ayuda hablada activados)
Corriente en reposo	Máximo 110 mA a 12 Vcc

■ Datos para pedidos

Tipo	Código	Descripción	Peso*
SPCK620	V54543-F110-A100	Teclado con display gráfico	380 g
SPCK623	V54543-F111-A100	Teclado con display gráfico, audio y lector de tarjetas	380 g

* Peso total del producto con accesorios y embalaje.

■ Datos para pedidos de elementos adicionales

Tipo	Código	Descripción
Accesorios SPCK620 / SPCK623 y otros teclados		
SPCY620	V54543-Z150-A100	Caja montaje empotrado teclado SPCK620/623
SPCK420.100	V54543-F101-A100	Teclado estándar con display de 2 x 16 caracteres
SPCK421.100	V54543-F102-A100	Teclado estándar con display de 2 x 16 car. y lector de tarjetas
SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	Teclado táctil con display gráfico y audio
SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	Teclado táctil con display gráfico, audio y lector de tarjetas
SPCY520.000	V54543-H101-A100	Caja montaje empotrado teclado SPCK52x
SPCY521.000	V54543-H102-A100	Caja metálica para teclado SPCK52x

Centrales SPC

SPC6350.320-L1	V54541-C118-A100	16 a 512 zonas, Ethernet, grado 3, caja G5
SPC6330.320-L1	V54541-C105-C100	8 a 512 zonas, Ethernet, grado 3, caja G3
SPC5350.320-L1	V54541-C117-A100	16 a 128 zonas, Ethernet, grado 3, caja G5
SPC5330.320-L1	V54541-C107-B100	8 a 128 zonas, Ethernet, grado 3, caja G3
SPC5320.320-L1	V54541-C106-B100	8 a 128 zonas, Ethernet, grado 2, caja G2
SPC4320.320-L1	V54541-C109-B100	8 a 32 zonas, Ethernet, grado 2, caja G2
SPC4320.220-L1	V54541-C114-A100	8 a 32 zonas, Ethernet, grado 2, caja G2 tapa plástico

Módulos y equipos de expansión

SPCE452.100	V54542-F107-A100	Módulo de expansión con 8 salidas de relé, en caja con tamper delantero y trasero
SPCE652.100	V54542-F106-A100	Módulo de expansión con 8 zonas y 2 salidas de relé, en caja con tamper delantero y trasero
SPCW130.100	V54554-F101-B100	Receptor vía radio SiWay, en caja con tamper delantero
SPCA210.100	V54547-A101-A100	Módulo de control para 2 puertas, en caja con tamper delantero y trasero
SPCP432.300	V54545-C103-A100	Fuente de alimentación de 1,5 A y módulo de control de 2 puertas en caja G2, grado 2
SPCP433.300	V54545-C104-A100	Fuente de alimentación de 1,5 A y módulo de control de 2 puertas en caja G3, grado 3
SPCE110.100	V54542-F104-A100	Módulo programable de control por llave de 3 posiciones, con 2 LEDs y una salida de relé
SPCE120.100	V54542-F105-A100	Módulo programable repetidor con 16 LEDs, 4 pulsadores y lector de tarjetas
SPCP332.300	V54545-C102-A100	Fuente de alimentación de 1,5 A y módulo de 8 zonas y 2 salidas en caja G2, grado 2
SPCP333.300	S54545-C101-A100	Fuente de alimentación de 1,5 A y módulo de 8 zonas y 2 salidas en caja G3, grado 3
SPCP355.300	S54545-C105-A100	Fuente de alimentación de 1,5 A y módulo de 8 zonas y 6 salidas de relé en caja G5, grado 3

Transmisores alternativos

SPCN320.000	V54550-B102-A200	Transmisor GSM/GPRS/3G bidireccional
SPCN110.000	V54550-B101-A100	Transmisor telefónico RTB bidireccional 56K
SPCW101.000	V54559-B101-A100	Antena externa con cable de 2 m y soporte metálico en escuadra

Mandos y receptores vía radio

IPAW8-10	V54538-F107-A100	Control remoto vía radio
IRCW6-11	V54543-F109-A100	Control remoto vía radio con batería recambiable
IPAW6-10	V54538-F108-A100	Pulsador personal multifunción, programable
SPCW110	V54554-B101-A100	Receptor vía radio enchufable en placa base
SPCW112	V54554-B103-A100	Receptor vía radio enchufable en teclados SPCK420 y SPCK421
SPCW114	V54554-B104-A100	Receptor vía radio enchufable en teclados SPCK520/521

Verificación de alarmas audio/vídeo V54554-B104-A100

SPCV340.000	V54542-F108-B100	Interfono (altavoz/micrófono) multiplex. verificación audio, con 4 zonas y 1 salida de relé
SPCV341.000	V54542-F109-B100	Interfono semejante al anterior, pero con salida de audio para megafonía
SPCV310.000	V54542-F120-A100	Interfono pasivo, asociable con los anteriores
SPCV440.000	V54542-F118-A100	Combinación interfono SPCV340 con espacio para detector MAGIC 12m
SPCV410.000	V54542-F119-A100	Combinación interfono pasivo SPCV310 con espacio para detector MAGIC 12m
CCMS2010-IR	S54561-C112-A100	Cámara compacta 2MP CCTV IP PoE 1/2,7", con iluminación IR

Accesorios control de accesos

AR6181-MX	6FL7170-8BK	Lector de tarjetas multitecnología
PP500-EM	V54501-F1-A1	Lector de tarjetas y códigos anti-vandálico
AR6182-RX	6FL7170-8AE	Lector de tarjetas y códigos

Detectores PIR y doble tecnología, frecuencia A (10,525 GHz)

PDM-I12	V54530-F114-A100	Detector MAGIC PIR 12 m cobertura general, grado 2
PDM-I12T	V54530-F105-A100	Detector MAGIC PIR 12 m cobertura general, anti-enmascaramiento grado 3
PDM-I18	V54530-F106-A100	Detector MAGIC PIR 18 m cobertura general, grado 2
PDM-I18T	V54530-F107-A100	Detector MAGIC PIR 18 m cobertura general, anti-enmascaramiento grado 3
PDM-IXA12	V54531-F113-A100	Detector MAGIC DT 12 m cobertura general, grado 2
PDM-IXA12T	V54531-F116-A100	Detector MAGIC DT 12 m cobertura general, anti-enmascaramiento grado 3
PDM-IXA18	V54531-F119-A100	Detector MAGIC DT 18 m cobertura general, grado 2
PDM-IXA18T	V54531-F122-A100	Detector MAGIC DT 18 m cobertura general, anti-enmascaramiento grado 3



Vea mucho más en: www.vanderbiltindustries.com